

## Стайни термостати Basic Plus<sup>2</sup>



Стайните термостати Basic Plus могат да работят в три режима: като стайни термостати, като термостати за подово отопление и комбиниран режим. Елегантният им скандинавски дизайн лесно се вписва в интериора, а множеството им функции осигуряват гарантирана енергийна ефективност при оптимален температурен комфорт в помещенията.

Basic Plus<sup>2</sup> WT-P  
Basic Plus<sup>2</sup> WT-T

5/2 седм.програма, екран LCD, 85-250 Vac  
LED индикатор, 230 Vac

## Програмируем радиаторен термостат living eco<sup>®</sup> със седмичен график



Living eco заменя старите радиаторни термостати, като значително намалява енергийната консумация и разходите за отопление. Той е лесен за настройка. Можете да използвате предварително инсталираните програми или да зададете температурния график според вашите нужди. Термостатът е с PID управление и има редица полезни функции: Ваканция, Отворен прозорец, Защита от замръзване и др.

Living Eco

Програмируем радиаторен термостат

## Безжична система за централизирано управление Danfoss Link WiFi



Новото поколение на системата Danfoss Link е с нов, по-бърз процесор и подобрен обхват. Централния контролер управлява термостатите и сензорите в цялата къща или апартамент. Има голям, цветен сензорен екран, лесен интерфейс на български език, WiFi за връзка с Интернет, интелигентен седмичен таймер с функция за прогнозиране, 3 работни режима, функция отворен прозорец и др.

Danfoss Link CC, WiFi

Централен контролер

Danfoss Link RS

Въздушен сензор

Danfoss Link HR

Реле за твърда връзка

Danfoss Link BR

Реле за управление на котел

Living connect

Електронен термостатичен сензор

Living Eco

Електронен термостатичен сензор

Danfoss Link HC10

Хидроконтролер за подово отопление с 10 изхода

Danfoss Link HC5

Хидроконтролер за подово отопление с 5 изхода

CF-EA

Външна антена с 2.0м кабел

CF-RU

Повторител и ускорител на сигнал

## Разпределителни колектори за подово отопление



Разпределителни колектори от неръждаема стомана с вградени вентили тип RA с възможност за предварителна настройка и с измервател на дебит за всеки контур, автоматични обезвъздушители и кранчета за източване.

Разпределителите за подово отопление се използват за управление на подовите отоплителни системи. И двата типа разпределители (захранващ и отвеждащ) имат съединения 5/4" за присъединяване на 3 до 10 отоплителни зони, като могат да се монтират няколко разпределителя.

Разпределителите имат вградена вентилна вложка с възможност за индивидуална предварителна настройка, която се управлява от термозадвижките тип TWA-A на Данфосс. Термозадвижките са NC 230Vac или 24Vac/dc. Предлага се и пълна гама принадлежности за разпределители – монтажни планки и фитинги.

SSM – 3F	Разпределителен колектор с 3 изхода
SSM – 4F	Разпределителен колектор
SSM – 5F	Разпределителен колектор
SSM – 6F	Разпределителен колектор
SSM – 7F	Разпределителен колектор
SSM – 8F	Разпределителен колектор
SSM – 9F	Разпределителен колектор
SSM – 10F	Разпределителен колектор
TWA-A NC, 24Vac/dc	Термозадвижка
TWA-A NC, 230Vac	Термозадвижка
FHF-MB	Монтажни планки
RA-KW	Фитинги за Aluprex тръби 16x2.0

За повече подробности се обърнете към: .....