

препоръчани нови продукти

On/Off стайни термостати GreenCon

- Изчистен дизайн
- Интерактивен интерфейс
- Голям информационен дисплей
- 5/2 дневна програма с 4 зони на ден
- Защита от замръзване



Стайните термостати GreenCon ON/OFF се използват за управление на вентилаторни конвектори в 2-тръбни или 4-тръбни системи отоплителни и охладителни системи. Те поддържат желаната температура в помещението, осигурявайки оптимален комфорт и висока енергийна ефективност.

Технически характеристики

Модел	RC-T2	RC-T4
Кодов номер	193B0941	193B0942
Приложение	2-тръбна система	4-тръбна система
Изход	SPST контактна система 230V AC; Максимален товар: 1A инд./3A съпр.	
Захранване	85~250V AC, 50/60Hz	
Защита	5A	
Консумация на енергия	2W	
Сензор	NTC 100K: Точност ±1%	
Околна температура	0~45°C	
Влажност	5~95%RH	
Клас на защита	IP30	
Сертификати	EU Conformity (CE), RoHS compliance	
Цвят	преден панел: Бял RAL9010; заден панел: Сив RAL7024	
Размери	86 x 86 x 13 mm	
Свързване - клеми	с винт; 2 x 1.5 mm ² кабел	
Дисплей	LCD	

Дисплей



Да се монтира на височина 1.5m от пода

Да не е изложен на директно слънчево греене

Символ	Функция
	Измерена температура
SET	Желана температура
	Отопление
	Охлаждане
	Вентилатор
	Режим на работа
	Вентил
	Защита от замръзване
	Режим ECO
	Заклучен дисплей
	ON/OFF таймер
	5-2 дневна програма с 4 зони
	Часовник
	Ден от седмицата

Параметри

Параметър	Функция	Обхват	Заводска настройка
P01	Програмиране On/Off	01: Off; 02: 5-2дни	01
P02	On/Off таймер	01: On; 02: Off	01
P03	Максимална стайна температура	5~35°C	30°C
P04	Минимална стайна температура	5~35°C	5°C
P05	Защита от замръзване	01: On; 02: Off	01
P06	Темп. за защита от замръзване	5~17°C	5°C
P07	Температура при отопление	5~35°C	20°C
P08	Температура при охлаждане	5~35°C	25°C
P09	Температура при отопление в режим ECO	5~35°C	15°C
P10	Температура при охлаждане в режим ECO	5~35°C	28°C
P11	Режим на вентилатора при достигане на желаната температ.	01: ниска скорост 02: изключен	02
P12	Часовник	01: 24ч; 02: 12ч	01
P13	Показване на стайната темп. при изкл. термостат	01: Off; 02: On	01
P14	Запазване при изключване на потребителските настр.	01: On; 02: Off	01